
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki od km 0+000 do km 0+990
INWESTOR : GMINA CZEMIERNIKI
ADRES INWESTORA : UL. ZAMKOWA 9, 21-306 CZEMIERNIKI
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 19.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.02.2022

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D.01.00. 00 D.01.01. 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.99	km km	 0.990	
					RAZEM	0.990
2			PODBUDOWA			
2 d.2	D.04.01. 01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni 990mb * 5,50m = 5 445,00m2 5445.00	m ² m ²	 5445.000	
					RAZEM	5445.000
3 d.2	D.04.05. 01	KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha- nicznie o gr. 15 cm - na poszerzeniach 955,00mb * 4,40m + 35,00mb * 5,40m = 4 567,00m2 Krotność = 1.5 4567.00	m ² m ²	 4567.000	
					RAZEM	4567.000
4 d.2	D.04.05. 01	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - podłoże wzmocnione 3,50 MPa na poszerzeniach 955,00mb * 4,20m + 10,00mb * 4,70m + 25,00m * 5,20m = 4 188,00m2 4188.00	m ² m ²	 4188.000	
					RAZEM	4188.000
3			NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5 d.3	D.05.02. 01	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm 955,00mb * 4,00m + 10,00mb * 4,50m + 25,00m * 5,00m = 3 985,00m2 3985.00	m ² m ²	 3985.000	
					RAZEM	3985.000
4			OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
6 d.4	D.07.02. 01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
7 d.4	D.07.02. 01	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000